

IHC Control® strømforsyning 15 W



Vare nr. 120B1061
EL nr.: 1086014970
EAN nr.: 5703302026444
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=120B1061>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

IHC Control strømforsyning 15 W anvendes som strømforsyning af meget små installationer eller til forsyning af separat- eller decentralt anvendte komponenter. Ved ønske om større effekt kan flere strømforsyninger sammenkobles. Strømfor syningen må ikke anvendes til forsyning af backup modul.

Konstruktion

IHC strømfor syning er en 15 W, 24 VDC. stabiliseret spændingsfor syning med max. 5% ripple. Strømfor syningen er udført med sikkerhedstransformer og kortslutningssikker udgang. Må ikke anvendes sammen med IHC Control Alarm Back-up modulet. Den primære strømkreds skal kunne afbrydes i forbindelse med repara tionsarbejde eller vedligeholdelse. F.eks. vha. en automatsikring eller gruppeafbryder.

Tekniske data

Udgangsspænding:	Nom. 24 V DC SELV 21 - 28 V DC ripple 1,2 V rms
Udgangsstrøm:	Max. 0,6 A
Egeffekt:	Max. 7 W
Effektivitet:	0 - 0,6 A > 70 %
Kortslutningsstrøm:	Max. 0,9 A
Indgangsspænding:	207 - 243 V AC
Forsikring:	Max. 13 A ved 1,5 mm ² tilslutning. Max. 16 A ved 2,5 mm ² tilslutning
Frekvens:	45-65 Hz
Omgivelsestemperatur:	- 20 °C til + 50 °C
Luftfugtighed:	10 - 90 % rel. Ikke kondenserende
Kapslingsklasse:	IP20
Tilslutninger:	2 til 230 V AC fase, nul og jord. 2 til +24 V DC udgang. 2 til 0 V DC udgang
Skrueklemmer:	Max. Cu 2x2,5 mm ²
Modulbredde:	72 mm
Godkendelse:	NEMKO, SEMKO
Standarder:	EN60742, EN61000-6-3, EN61000-6-2
Direktiver:	EMC: 89/336/EØF, LVD: 73/23/EØF