

Færdigmonteret tavle udvendig gruppetavle typetestet UG150-12 med automatsikring (type 8)



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Beregnet til opsætning indendørs og primært til anvendelse i boliginstallationer. Tavlen er beregnet for udvendig montage. Leveres klar til opsætning med dokumentation iht. EN 60439-3 (før 1 april 2016) eller EN 61439-3 (efter 1. april 2016).

Konstruktion

Leveres med afgrænsningsklemme til beskyttelsesleder. Tavlerne er bestykket med 1 stk. HPFI 40 A, 2 stk. automatsikringer 3P+N 16 A og 3 stk. automatsikringer 1P+N 13 A der er internt forbundet med 4 mm² PVL vandret og 6 mm² lodret.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20C
Isolationsklasse:	Totaliseret
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til + 25 °C
Mærkedriftspænding Ue:	3x230 V / 400 V AC
Isolationsmærkespænding Ui:	1000 V AC
Mærkeimpulsholdespænding	6 kV
Mærkekortslutningsstrøm Icf:	6 kA
Mærkesamtidighedsfaktor:	0,8
Mærkefrekvens:	50 Hz
Udløserkurve:	C-kurve
Systemjording:	TT (TN efter modifikation).
Mærkestrøm Ie:	35 A
Forsikring:	Max. 63 A ved IKmin 500 A (gG karakteristik)

Målskise

