


LK FUGA® indsats stikkontakt 1½ modul 2-pol med jord



Farve: Uden afdæk.
Vare nr. 501D0611
EL nr.: 1017056059
EAN nr.: 5703302156530
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D0611>



Farve: Hvid
Vare nr. 501D6611
EL nr.: 1017036338
EAN nr.: 5703302094610
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D6611>



Farve: Hvid
Vare nr. 541D661120
EL nr.: 1017060236
EAN nr.: 5703302162869
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=541D661120>



Pakning 100 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.

Konstruktion

Afdækning er konstrueret med 6 mm krave. Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Cradle to Cradle-certificeret	https://www.lk.dk/om-os/miljo-klima/cradle-to-cradle/
Forsikring:	Max. 16 A
LED lampeforbrug:	0,18 W
LED lampeforbrug:	0,18 W
Planforsænket montage:	Grøn indmurdåse, gul indstøbningsdåse, Forfradåse, SV dåse.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag, BASELINE panelunderlag, SOFTLINE panelunderlag.
Pillesikring:	Ja
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre

fabrikater.

Målskise

