

OPUS® 66 indsats kombi stikkontakt 2-pol med jord



Farve: Lysegrå
Vare nr. 501N5011
EL nr.: 1017026348
EAN nr.: 5703302043571
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501N5011>



Farve: Hvid
Vare nr. 501N6011
EL nr.: 1017026351
EAN nr.: 5703302043748
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501N6011>



Farve: Koksgrå
Vare nr. 501N8011
EL nr.: 1017047327
EAN nr.: 5703302138420
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501N8011>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Visse varianter leveres med tangent/afdækning. Ved montage på underlag anvendes højde 34 mm på panelunderlag anvendes højde 42 mm.

Konstruktion

Er konstrueret med pillesikring.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Maks. Forsikring:	16 A
Modul:	1 M
Terminaler:	Dobbelt skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskise

