

OPUS® 66 indsats standard stikkontakt planforsænket dobbelt 2-pol med jord



Farve: Hvid
Vare nr. 501N6312
EL nr.: 1017046438
EAN nr.: 5703302126601
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501N6312>



Farve: Koksgrå
Vare nr. 501N8312
EL nr.: 1017047343
EAN nr.: 5703302138444
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501N8312>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Leveres komplet med indsats og integreret afdækning og ramme. Beregnet for montage i 2 modul kanaldåse og 2 modul dåser til isætning forfra, indstøbning- og indmurdingsdåser samt 2 modul 34 mm højt underlag.

Konstruktion

Er konstrueret med pillesikring.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20
Mærkestrøm: 16 A
Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz
Maks. Forsikring: 16 A
Terminaler: Dobbelt skrueløse.
Ledning: 1,5-2,5 mm² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskise

