

LK FUGA® indsats signallampe LED 230 V, konstant/blink



Farve: Rød
Vare nr. 502D0332
EL nr.: 1017042047
EAN nr.: 5703302108973
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=502D0332>



Farve: Grøn
Vare nr. 502D0333
EL nr.: 1017042050
EAN nr.: 5703302108980
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=502D0333>



Farve: Gul
Vare nr. 502D0334
EL nr.: 1017042063
EAN nr.: 5703302108997
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=502D0334>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Beregnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse for blankmur, dåse til lette skillevægge samt på underlag. Velegnet til indikations- og kontrollampe og har også blink-funktion.

Konstruktion

Indsatsen monteres i ramme og fastskrues i dåser eller underlag ved hjælp af afbryderskruer. I underlag skal de medleverede skru eindlæg anvendes. Omkobling til blinkfunktion foretages ved at lægge en "lus" som vist på indsatsens bagside. Leveres inkl glas.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkespænding:	230 V AC
Forventet levetid:	100.000 h. (v. konstant drift)
Modul:	1 M
Planforsænket montage:	Passer i alle LK FUGA Indstøbnings-, indmurings- og forfrådåser.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag.
Egetforbrug:	0,7 W ved konstant lys, 1,3 W ved blink
Blinkfrekvens:	1-2 Hz
Terminaler:	Skrueterminaler.
Ledning:	1,5-2,5mm ² stiv, flertrådet el. Mangetrådet ledning.
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.