

LK FUGA® indsats signallampe LED 24 V, farve



Farve: Rød
Vare nr. 502D0345
EL nr.: 1017043570
EAN nr.: 5703302117678
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=502D0345>



Farve: Grøn
Vare nr. 502D0346
EL nr.: 1017043583
EAN nr.: 5703302117685
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=502D0346>



Farve: Gul
Vare nr. 502D0347
EL nr.: 1017043596
EAN nr.: 5703302117692
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=502D0347>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Beregnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse for blankmur, dåse til lette skillevægge samt på underlag. Velegnet til indikations- og kontrollampe og har også blink-funktion.

Konstruktion

Indsatsen monteres i ramme og fastskrues i dåser eller underlag ved hjælp af afbryderskruer. I underlag skal de medleverede skrueindlæg anvendes. Ved jævnspænding (24 V DC) kan ved at lægge en 'lus', som vist på indsatsens bagside, en blinkfunktion opnås. Leveres inkl. glas.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkespænding:	24 V AC/DC
Forventet levetid:	100.000 h. (v. konstant drift)
Modul:	1 M
Planforsænket montage:	Passer i alle LK FUGA Indstøbnings-, indmurings- og forfradåser.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag.
Egetforbrug:	Ved DC Rød/Grøn 0,9 W ved konstant lys, 0,6 W ved blink. Ved AC Rød/Grøn 1,1 W ved konstant lys. Ved DC Gul 0,6 W ved konstant lys, 0,9 W ved blink. Ved AC Gul 0,8 W ved konstant lys.
Blinkfrekvens:	1-2 Hz
Terminaler:	1-2 Hz
Ledning:	1,5-2,5mm ² stiv, flertrådet el. Mangetrådet ledning.
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.