

OPUS® 73 indsats inkl. underlag afbryder korrespondance med 1 sløjfeklemme



Farve: Lysegrå
Vare nr. 502P5106
EL nr.: 1017033263
EAN nr.: 5703302077545
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=502P5106>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til vådrum og udendørs installationer i boliger. Ved lodret sammenbygning af underlag, anvendes pakning for sammenbygning.

Konstruktion

Er opbygget af underlag, indsats, dæksel og tangent/låg. Leveres komplet med membranpakning for Ø8-14 mm kabel. Afbryderindsats kan ændres til trykkontakter ved montering af fjeder. Alle underlag er forsynet med sløjfeklemme for PE-leder. Underlaget har opspændingshuller i hjørner samt udslagsblanketter for drænhuller til kondensvand, som skal åbnes.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Terminaler:	Dobbelt skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Tilbehør:	505N0000 Fjeder for trykkontakt.
Tilbehør:	500P5457 Pakning for sammenbygning.
Mål:	73 x 73 mm
Materiale:	UV bestandigt termoplast

Målskisse

