

## OPUS® 66 indsats kombi lysdæmper LED-S 120 VA korrespondance



Farve: Lysegrå  
Vare nr. 506N5219  
EL nr.: 1067004815  
EAN nr.: 5703302161657  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506N5219>



Farve: Hvid  
Vare nr. 506N6219  
EL nr.: 1067004802  
EAN nr.: 5703302161664  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506N6219>



Farve: Koksgrå  
Vare nr. 506N8219  
EL nr.: 1067004828  
EAN nr.: 5703302161671  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506N8219>



Pakning 10 stk

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Med OPUS® LED-S 120 VA lysdæmper kan du lysdæmpe LED lyskilder, som er beregnet for dæmpning

ohmske, induktive og kapacitive belastninger. Lysdæmperen registrerer automatisk den tilsluttede belastning. Den er sikret mod overbelastning, kortslutning og overophedning og har en soft-startfunktion. Det er muligt at ændre belastningskarakteristikken (fra bagkant til forkant) for korrekt styring af lyskilde. Lysdæmperen kan via impulstryk eller trykkontakter indgå i en korrespondance funktion. Skal monteres med anlægget spændingsløst.

### Konstruktion

Enheden passer i 1-modul OPUS dåser for indmuring, indstøbnings, forfradåse og underlag. Der er mulighed for indstilling af min/max lysstyrke.