

LK FUGA KNX 4-tryk/rumtermostat, hvid



Farve: Lysegrå
Vare nr. 507D5042
EL nr.: 1092902050
EAN nr.: 5703302147385
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=507D5042>



Farve: Hvid
Vare nr. 507D6042
EL nr.: 1092902047
EAN nr.: 5703302147378
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=507D6042>



Farve: Koksgrå
Vare nr. 507D8042
EL nr.: 1092902063
EAN nr.: 5703302147392
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=507D8042>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Multifunktionstryk med integreret temperatur føler, PI regulator, display samt integreret betjeningstryk. Multifunktionstryk anvendes i forskellige styringer af varme og køl samt i kombination. Displayet kan betjenes på dedikant tangent placeret under displayet. Betjeningstrykket kan indgå i alle styringer som betjeningselement. Betjeningstryk med 4 slutte og 4 LED. Led kan programmeres individuelt. Sammen med de øvrige SpaceLogic KNX-komponenter konfigureres den med ETS software eller endnu nemmere med KNX eConfigure (LSS900100). KNX hjælper med at sænke driftsomkostningerne, hvilket resulterer i betydelige energibesparelser, reduceret installationstid samt øger fleksibilitet og tilpasningsevne til fremtidig udvikling og udvidelse.

Konstruktion

Multitrykket er med en monoblok løsning som forsynes med en buskonnektor sort/rød.

Tekniske data

Spændingsforsyning:	Via KNX
KNX tilslutning:	Buskonnektor, sort/rød.
Timer statusindikator:	1 x display, 1 x driftslysdioder, 4 x statuslysdioder, 1 x programmeringslysdioder
Betjeningsknapper:	1 x display, 1 x driftslysdioder, 4 x statuslysdioder, 1 x programmeringslysdioder
Måleområde:	0 °C til 40 °C
Målenøjagtighed:	± 1 K, afhængigt af installations-sted, Offset kan konfigureres
Kontrollertype:	2-trins Kontinuerlig PI- kontroller. Skiftende PI- kontroller (PWM)
Kontrollermodus:	Opvarmning med 1 kontroller-udgang, Køling med 1 kontrollerudgang, Opvarmning med 2 kontroller-udgange, Køling med 2 kontrollerudgange, Opvarmning og køling med adskilte kontrollerudgange, 2-trins opvarmning med 2 kontrollerudgange
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til 45 °C
Kapslingsklasse:	IP20
Initialisering:	Apparatet er driftsklart efter 5-10 sekunder
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016

Miljø:

PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet