

LK FUGA® indsats svagstrømstryk 2 slutte og 1 lysdiode



Farve: Hvid
Vare nr. 507D6511
EL nr.: 1092001184
EAN nr.: 5703302097819
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=507D6511>



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til betjening af elektronikbaserede styringer med små styrestrømme og med behov for præcise slutfunktioner. Monteres med træskruer direkte på væg, i dåse eller på underlag. Lysdiode kan tilsluttes som ledelyslampe eller kontrollampe.

Konstruktion

Hver tangent har, via forseglede støvtætte mikrokontakter, adskilte slutfunktioner ved tryk på henholdsvis højre og venstre side. Er på bagsiden forsynet med skruesklemmer for tilslutning og sløjfning af svagstrømsledninger. Bestillingsskema vedr. lasergraving af symboler og tekster på tangenterne, er vedlagt produktet.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Kontaktspænding:	5-24 V DC
Kontaktstrøm:	1 - 50 mA ohmsk belastning
Kontaktmodstand:	Max. 100 mOhm ved 5 V, 1 mA DC
Kontakt levetid:	300.000 koblinger ved maksbelastning
Lysdiode:	1 mA ved 24 V DC driftspænding 20-28 V DC
Skrue kærv:	Pozidriv 1 (PZ1)
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.