

IHC Control® klimastyring fugt- og temperatursensor LK FUGA



Farve: Uden afdæk.
Vare nr. 507D0532
EL nr.: 1024000218
EAN nr.: 5703302161831
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=507D0532>



Farve: Hvid
Vare nr. 507D6532
EL nr.: 1024001851
EAN nr.: 5703302155267
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=507D6532>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

LK IHC Control Fugt/temperatursensor bruges til at måle fugtniveau og temperatur til brug for IHC Control systemet. Beregnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning og til isætning forfra, dåse for blankmur, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.

Konstruktion

Fugt og temperatursensoren kan måle fugtniveau og rumtemperatur med sine indbyggede følere. Måleresultater konverteres til sekvenser af ON/OFF signaler, som er tilgængelige på klemme BIT. Denne klemme skal tilsluttes en indgang på et IHC Control Input 24/3 modul. Hver sensor kræver sin egen indgang på input modulet.

Tekniske data

Forsyningsspænding:	24 V DC +/- 15 %
Terminaltype:	Max. 2x2,5 mm ²
Terminaler:	1 = 24 V DC 2 = 0 V DC 3 = Bitstream udgang
Strømforbrug:	Typisk 5 mA
Anvendelsesområde:	-5 °C til +35 °C, 5-98% RH
Nøjagtighed:	± 1,5 °C, ±5% RH
Installationshøjde:	1,5 - 1,8 m
Kapslingsklasse:	IP20
Max kabelstørrelse:	Max. 2 x 2,5 mm ²
Anbefalet kabeltype:	Til data og 24 V: IHC LINK 10 NOPOVIC
Maks. kabellængde:	Max. 100 m
Direktiver:	EMC 2004/108/EC
Standarder:	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN50090-2-2
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.