

LK FUGA® antenneudtag multimedie TV, R og Data slutdåse T2, 65MHz type TD272E, Class A+



Farve: Uden afdæk.
Vare nr. 508D0270
EL nr.: 1087000899
EAN nr.: 5703302157223
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=508D0270>



Farve: Hvid
Vare nr. 508D6270
EL nr.: 1087004992
EAN nr.: 5703302132886
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=508D6270>



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til enkelt- og fællesantenneanlæg, der forsyner mere end én bolig/adresse. Slutdåsen anvendes hvor stikledningen ikke ønskes videreført eller i sløjfesystemer med sløjfedåser indenfor samme bolig/adresse. Returvejen (data returvej) anvendes til at kommunikere med udbyder af kabel TV-modem (Internet) eller settop box. Returvej frekvensen bestemmes og oplyses af kabel TV udbyderen.

Konstruktion

Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV og 1 stk. F-konnektor (hunbøsning) udgang for DATA. Har indbygget R/TV filter, er HF-tæt og godkendt til fællesantenneanlæg.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Impedans:	75 Ohm
Frekvens:	TV: 139-862 Mhz, FM: 87,5-108 MHz, Data: 139-862, Returvej: 5-65 MHz
Udkoblingsdæmpning:	TV: 4,5 dB, FM: 6 dB, data: 4,5 dB (139-862MHz), Returvej: 1,5 dB (5-65 MHz)
Overhøringsdæmpning:	Radio-TV: >20 dB, TV-Returvej: 5-65 >55 dB, TV-Returvej: 87-862 >18 dB, Returvej-Radio: 5-65 >50dB, Returvej-Radio: 87-862 >18 dB
Skærmdæmpning:	VHF: 75 dB, UHF: 65 dB
Konnektortype:	TV: IEC-han, FM: IEC-hun, DATA: F-konnektor hunbøsning (Ø kableleder: 0,4-1,2 mm)
Standarder:	EN50083-2, EN50083-4, EN55013, EN55020, EN61000-6-3 samt EN61000-6-1