



LK FUGA® antenne/dataudtag 2 modul TV, R og RJ45 sløjfedåse, type TD312

Farve: Hvid
Vare nr. 508D6303
EL nr.: 1087004785
EAN nr.: 5703302131117
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=508D6303>



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til private enkelt anlæg eller renovering af fællesantenneanlæg. Anvendes hvor stikledningen ønskes videreført eller forberedt for videreførsel. Beregnet til planforsænket montage i 2 modul dåser for indmuring, indstøbning- og isætning forfra, til lette skillevægge, på underlag, og panelunderlag. Kan anvendes til afslutning af dataforbindelse. Anvendes skærmet kabel til RJ45 konnektoren, bør der isættes 49 mm dyb dåse. Nye installationer bør udføres som stjernefordelingsanlæg.

Konstruktion

Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV, samt udslagsblanket for isætning af monterageramme og RJ45 konnektor. Har indbygget R/TV filter, er HF tæt. Udtagene har lav dæmpning og god filtervirkning. Bestykket med skrue-tilgangsklemme for coaxkabel (diameter 4-8 mm med enkelt eller flertråds inderleder 0,4-1,2 mm).

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Impedans:	75 Ohm
Frekvens:	TV: VHF/UHF 5-68+132-862, Radio: FM 87,5-108
Konnektortype:	TV: IEC-han, FM: IEC-hun
Skærmdæmpning:	TV: @ 5 -470 MHz >75, Radio: @470 - 862MHz >65
Overhøringsdæmpning:	TV-Radio >12
Udkoblingsdæmpning:	VHF: 13 dB, UHF: 13 dB
Dc gennemgang:	Ja, TV hanbøsning
Gennemgangstab:	VHF: 0,8 dB, UHF: 0,8 dB