

OPUS® 66 antenneudtag TV og R slutdåse, type TD301



Farve: Lysegrå
Vare nr. 508N5101
EL nr.: 1087003498
EAN nr.: 5703302046152
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=508N5101>



Farve: Hvid
Vare nr. 508N6101
EL nr.: 1087003508
EAN nr.: 5703302046305
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=508N6101>



Farve: Koksgrå
Vare nr. 508N8101
EL nr.: 1087005166
EAN nr.: 5703302138482
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=508N8101>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til enkelt og fællesantenneanlæg som forsyner mere end en bolig/adresse. Anvendes hvor stikledningen ikke ønskes videreført. Ved montering af kabeldimension over 5 mm, skal 2M dåse/underlag benyttes.

Konstruktion

Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV. Har indbygget R/TV filter og er HF-tæt. Udtagene har lav dæmpning og god filtervirkning. Bestykket med skrue-tilgangsklemme for coaxkabel (diameter 4-8 mm med enkelt eller flertråds inderleder 0,4-1,2 mm).

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Frekvens:	TV: VHF/UHF 5-68+132-862, Radio: FM 87,5-108
Udkoblingsdæmpning:	0,5 dB
Overhøringsdæmpning:	TV-Radio >12 dB
Impedans:	75 Ohm
Skærmdæmpning:	VHF: 75 dB. UHF: 65 dB
Konnektortype:	TV: IEC-han, FM: IEC-hun
Dc gennemgang:	Ja, TV hanbøsning
Dåser pr. streng:	Max. 1 stk.

Målskise

