

OPUS® 66 antenneudtag TV, R og SAT sluldåse, type TD352



Farve: Lysegrå
Vare nr. 508N5103
EL nr.: 1087003553
EAN nr.: 5703302046176
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=508N5103>



Farve: Hvid
Vare nr. 508N6103
EL nr.: 1087003566
EAN nr.: 5703302046329
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=508N6103>



Farve: Koksgrå
Vare nr. 508N8103
EL nr.: 1087005195
EAN nr.: 5703302138581
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=508N8103>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til private enkeltanlæg for radio, TV og SAT, og som kun forsyner en bolig. Der anvendes kun et fælles nedføringskabel til både R, TV og SAT. Ved montering af kabeldimension over 5 mm, skal 2M dåse/underlag benyttes.

Konstruktion

Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV og 1 stk. F-konnektor (hunbøsning) udgang for SAT. Udtage har lav dæmpning og god filtervirkning. SAT hun-bøsningen har DC gennemgang, max. 350 mA, til satellitmodtagerens udendørsdel bl.a. LNB.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Impedans:	75 Ohm
Frekvens:	TV: VHF/UHF 5-68+132-862, Radio: FM 87,5-108, Satellit: 950-2050
Konnektortype:	TV: IEC-han, FM: IEC-hun, F-konnektor hun for SAT
Overhøringsdæmpning:	TV-Radio >12 dB
Skærmdæmpning:	VHF: 75 dB, UHF: 65 dB, SAT: 55 dB
Udkoblingsdæmpning:	VHF: 1,0 dB, UHF: 1,0 dB, SAT: 1,5 dB
Dc gennemgang:	Ja, SAT

Målskise

