

Lampestikkontakt OPUS 66 indsats med afdækning 2-leder + jord



Farve: Lysegrå
Vare nr. 509N5000
EL nr.: 1020007040
EAN nr.: 5703302063074
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=509N5000>



Farve: Hvid
Vare nr. 509N6000
EL nr.: 1020007053
EAN nr.: 5703302063081
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=509N6000>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Ved montage på underlag anvendes højde 34 mm på panelunderlag anvendes højde 42 mm. Til montering i underlag skal 2 stk. 32 mm træskruer benyttes.

Konstruktion

Plast uden synlige skruer, da afdækning klemmes på soklen. Opbygges af indsats med afdækning samt OPUS66 ramme, som bestilles særskilt. Er forsynet med åbne skruesklemmer, mærket L, N og jord.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	10 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Modul:	1 M
Ledningsbelastning:	Max. 5 kg (se https://www.lk.dk/professionel/support/varkejoer/belastningsskemaer/ target=blank>belastningsskema)
Farver:	Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet