

OPUS® 74 Industri indsats stikkontakt dobbelt vandret 2-pol med jord



Farve: Mørkegrå
Vare nr. 521M3512
EL nr.: 1017050110
EAN nr.: 5703302145879
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=521M3512>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til vådrum og udendørs installationer i særlig udsatte lokaliteter som industri, landbrug etc. Beregnet til montage i 2 modul OPUS 66 dåse til hhv. indmuring og indstøbning, samt på OPUS 74 1½ modul vandret underlag. Installerer udvendigt på underlag, planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Til lette skillevægge med gipsbeklædning anvendes OPUS 74 dåse til isætning forfra. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsatse. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

Konstruktion

Industriprogrammet er kemikalie resistent over for følgende: olier, fedtstoffer, rengøringsmidler, opløsningsmidler, kulbrinter, organiske og uorganiske baser. Dette under forudsætning af normal brugskoncentration ikke overskrides og inden for temperaturområde -30 °C til +60 °C. Er opbygget af indsats med pakning mod anlægsfladen, samt dæksel med tangent/låg.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Forsikring:	Max. 16 A
Terminaler:	Dobbelt skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Materiale:	UV bestandigt termoplast
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Modul:	1½ M
IK slagtest:	IK-07