

## OPUS® 74 indsats afbryder 1-pol



Farve: Lysegrå  
Vare nr. 522M5503  
EL nr.: 1017049833  
EAN nr.: 5703302145589  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M5503>



Farve: Antracitgrå  
Vare nr. 522M8503  
EL nr.: 1017064805  
EAN nr.: 5703302170352  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M8503>



Pakning 10 stk

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeret udvendigt på underlag, planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes, de samme indmurations- og indstøbningsdåser som til OPUS 66. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsatse. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

### Konstruktion

Er opbygget af indsats med pakning mod anlægsfladen, samt dæksel med tangent/låg. Afbryderindsatse kan ændres til trykkontakter ved montering af 2 fjedre (505N0010).

### Tekniske data

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapslingsklasse:  | IP44                                                                                |
| Mærkestrøm:       | 16 A                                                                                |
| Mærkespænding:    | 250 V AC / 50 Hz                                                                    |
| Terminaler:       | Dobbelt skrueløse.                                                                  |
| Ledning:          | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul. |
| Modul:            | 1 M                                                                                 |
| IK slagtest:      | IK-07                                                                               |
| REACH (uden SVHC) | Ja                                                                                  |
| RoHS              | Ja                                                                                  |
| Kviksølvfri       | Ja                                                                                  |

### Målskise

