

OPUS® 74 indsats afbryder korrespondance med 1 sløjfeklemme



Farve: Lysegrå
Vare nr. 522M5606
EL nr.: 1017050026
EAN nr.: 5703302145770
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M5606>



Farve: Antracitgrå
Vare nr. 522M8606
EL nr.: 1017060676
EAN nr.: 5703302167246
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M8606>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeres udvendigt på underlag, planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes, de samme indmurings- og indstøbningsdåser som til OPUS 66. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsatse. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

Konstruktion

Er opbygget af indsats med pakning mod anlægsfladen, samt dæksel med tangent/låg. Afbryderindsats kan ændres til trykkontakter ved montering af 2 fjedre (505N0010).

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Terminaler:	Dobbelt skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Modul:	1 M
IK slagtest:	IK-07

Målskise

