

OPUS® 74 indsats blænddæksel 1 modul



Farve: Lysegrå
Vare nr. 522M5901
EL nr.: 1017049655
EAN nr.: 5703302145404
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M5901>



Farve: Antracitgrå
Vare nr. 522M8901
EL nr.: 1017064847
EAN nr.: 5703302170390
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M8901>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes som forgreningsdåse og som blænddæksel. Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeret udvendigt på underlag, planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes, de samme indmurings- og indstøbningsdåser som til OPUS 66. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsatse. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

Konstruktion

Er fremstillet af UV bestandig termoplast.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Modul:	1 M
IK slagtest:	IK-07
REACH (uden SVHC)	Ja
RoHS	Ja
Kviksølvfri	Ja

Målskise

