

IHC® Wireless for indbygning input 1-4 kanal

Produkt beskrivelse



Anvendelse

LK Wireless sender benyttes til indbygning i produkter, som skal kunne sende input til LK Wireless systemet. Senderen er batteridrevet og kan tilsluttes op til fire tryk. Både korte og lange tryk kan transmitteres (f.eks. ved lysdæmpning). Kontinuerlige signaler fra f.eks. en NC kontakt bør ikke anvendes på senderen. Senderen kan benyttes til LK Wireless stand-alone eller med IHC Control.

Konstruktion

Senderen kan monteres skjult, og tæt på trykkene. Metaloverflader i nærhed af senderen kan påvirke transmissionen. Undgå at installere senderen i metalåse. Senderen må ikke installeres i en dåse, der indeholder 230 V ledninger.

Tekniske data

Batteri:	1 stk. 3 V Lithium, CR2032
Batteri levetid:	5 - 7 år, afhængig af brug (cirka 20.000 betjeninger)
Temperatur:	- 5 °C til + 50 °C
Luftfugtighed:	20 % - 95 %, ikke kondenserende
RF frekvens:	868 MHz
Mål:	BDH = 40 x 13 x 41 mm (uden ledninger)
Forbindelsesledning:	29 cm