

IHC Control® output 400 bistabilt relæmodul med 8 udgange



Produkt beskrivelse

Anvendelse

IHC Output 400 Bistabilt, anvendes til kobling af 8 stk. 230 V AC belastninger, der er styret af IHC-systemet, IHC IR Modtager eller IHC Inputmodul. IHC Output 400 Bistabilt, har 4 forskellige funktionsmuligheder. Disse funktioner vælges ved at stille rytterne på modulet.

Konstruktion

Alle 8 udgange er galvanisk adskilt fra hinanden. Relæernes funktion kan ændres ved at flytte rytterne til klemme A, B, C eller D i forbindelse med samtidig tilslutning til SELV- og 230 V AC.-strømkredse til relæudgangene skal relæerne betragtes som 2 grupper: a: OUT 1 til OUT 3 og b: OUT 4 til Out 8. Hermed sikres adskillelse mellem SELV- og 230 V AC.- strømkredse.

Tekniske data

Strømforsyning:	24 V DC SELV (min 20 V, Max. 28 V) Max. 5 % rippel
Egetforbrug:	Max. 35 mA @ 24 V DC + 50 mA pr. relæ ved aktivering
Egeneffekt:	Max. 14 W ved 16 A, alle relæer. Max. 7 W ved 10 A, alle relæer
Udgange:	8 galvanisk adskilte relækontakter
Belastning:	Se belastningsskema
Udgangsrelæ levetid:	> 40.000 stillingsændringer ved maksbelastning
Maks. kabellængde:	Datalinie: 100 m
Omgivelsestemperatur:	- 20 °C til + 45 °C
Kapslingsklasse:	IP20
Luftfugtighed:	5 % - 95 % RH ikke kondenserende.
Skrueklemmer:	Max. 2 x 2,5 mm ²
Modulbredde:	108 mm
Godkendelse:	DEMKO, SEMKO
Standarder:	EN50428, EN61000-6-3, EN610006-2
Direktiver:	EMC: 204/108/EC. LVD: 73/23/ECC