



Actassi Kobber Cat. 6A konnektor S1 STP

Vare nr. VDIB1771XB01
EL nr.: 1088011560
EAN nr.: 3606480384516
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=VDIB1771XB01>



Vare nr. VDIB1771XB12
EL nr.: 1088019481
EAN nr.: 3606480384783
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=VDIB1771XB12>



Vare nr. VDIB1771XB96
EL nr.: 1088011573
EAN nr.: 3606480384790
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=VDIB1771XB96>



Pakning 96 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Actassi cat. 6A systemet opfylder specifikationerne i henhold til ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 kategori 6A, samt specifikationerne for Class E i henhold til anden udgave af ISO/IEC 11801 og CENELEC EN 50173-1. Konnektoren anvendes til højhastigheds datatransmission op til 500 MHz (båndbredde) og understøtter netværksapplikationerne 10Base-T, 100Base-T(X), 1000Base-TX samt 10G Base-T. Anvendt i link med Actassi cat. 6A patchkabel og Actassi cat. 6A kommunikationskabel. Anvendes i miljøer, hvor der stilles krav om skærmning af data installationen. Anvendes og monteres i Actassi konceptet, som bl.a. også omfatter patchpaneler og dataudtag. Jævnfør standarden for RJ45 konnektorer skal disse anvendes sammen med RJ45 plugs for at sikre den korrekte anvendelse.

Konstruktion

8-polet RJ45 konnektor til montage på kabler. Hele konnektoren inkl. stufferkappe og skærmningskappe er konstrueret i ét stykke og sikrer derved hurtig montage. Konnektoren er forsynet med farvekodeterminering for hhv. EIA/TIA 568A og 568B. Metalhus. Er godkendt efter IEC 60512-99-001 i henhold til PoE og PoE+