

Termostat med natsenkning



Vare nr. 120 C 1000
 EL nr.: 10 24 000 166
 EAN nr.: 57 03 302 026 598
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=120C1000>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til direkte regulering af elvarme og indirekte regulering af centralvarme over cirkulationspumpe. Til automatisk styring af natsenkningfunktionen anvendes et kontaktur.

Konstruktion

Temperaturen indstilles på øverste potentiometer, der er forsynet med temperaturskala fra 0- til 40°C. Natsenkningstemperaturen indstilles på nederste potentiometer med en reduktion fra 0- til 8°C. Natsenkning kan styres via et kontaktur. Lysdioderne er til kontrol af termostatsens funktion. Øverste lysdiode tændt: Relæet i termostaten er sluttet. (Følertemperaturen er < den indstillede værdi) Nederste lysdiode tændt: Natsenkningen er aktiv.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16A ohmsk, 3 A induktiv $\cos \varphi = 0,6$
Mærkespænding:	230 V
Følerinstallation:	230 V
Kontaktudgang relæ:	Slutte
Ledningsterminaler:	1 x 1,5 mm ² + 2 x 2,5 mm ²
Temperaturområde:	0 °C til + 40 °C
Temperaturdifference:	0,5 °C
Natsenkning:	Variabel: 0-8 °C
Modulbredde:	36 mm
Egeneffekt:	3,0 W

Målskise

