

Gruppe- og målertavle udvendig målertavle UM-L for ledningstilslutning



Farve: Lysegrå
Vare nr. 169D1105
EL nr.: 1016008891
EAN nr.: 5703302028295
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=169D1105>



Farve: Hvid
Vare nr. 169D1305
EL nr.: 1016010656
EAN nr.: 5703302123433
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=169D1305>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

For montage udvendig på væg. Kan sammenbygges vandret og lodret med gruppetavle type UG. UG18 svarer i dimension til UM. Bagpladen er forsynet med udslagsblanketter Ø40 mm og dækkrammen har blanketttilgang i top og bund for rør/kabel max. Ø30 mm i siderne max. 40 mm. For sløjfning af jordledning kan afgreningsklemme 169D1217 anvendes. Bemærk venligst: Det er ikke muligt at montere tarif-sikringselement.

Konstruktion

Er udført i dobbeltisoleret og selvslukkeligt termoplast. Dækkappen har plomberbare låseskruer.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20D
Mærkespænding: 400 V AC
Mærkestrøm: Max. 80 A
Omgivelsestemperatur: -10 °C til + 35 °C
Klemmer: Cu 4 - 25 mm², Al 10 mm² flerkoret og 10-16-25 mm² rund massiv
Sløjfemulighed: Cu 2 x 16 mm² eller 1 x 16 mm² + 2 x 10 mm². Sløjfning af Al-ledere er ikke tilladt.
Sløjfning jord: Afgreningsklemme 169D1217 kan anvendes
Standarder: FR2019

Målskise

