

Gruppe- og målertavle udvendig gruppetavle UG150- 6



Farve: Lysegrå
 Vare nr. 169E3206
 EL nr.: 1016008477
 EAN nr.: 5703302028783
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=169E3206>



Farve: Hvid
 Vare nr. 169E3306
 EL nr.: 1016008480
 EAN nr.: 5703302028813
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=169E3306>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Er beregnet for udvendig montage på væg. Er totaliseret og udført i selvslukkelig plast. I henhold til EN 60439-3 (før 1 april 2016) eller EN 61439-3 (efter 1. april 2016). De skrå flader under komponentåbningerne anvendes til mærkning af komponenternes formål, selvklæbende numre og symboler er vedlagt.

Konstruktion

Er opbygget af bagplade, grundstel og dækkappe. Kan sammenbygges lodret og vandret. Komponentåbningerne er 216 mm og kan udvides med 2x9 mm. Bagpladen er forsynet med udslagsblanketter Ø40 mm mellem DIN-skinne og i top og bund. Leveres med en afgreningsklemme for beskyttelsesleder for 4 x Cu 16 mm² og 16 x Cu 6 mm². Yderligere 1 afgreningsklemme kan monteres på grundpladen. Afstanden mellem DIN-skinne er 150 mm fra bagpladen til undersiden af DIN-skinne er der 23,5 mm.

Tekniske data

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Effekttab: | Max. 25 W |
| Standarder: | DS/EN 60670-24 & -1 |
| Kapslingsklasse: | IP30 |
| Færdigmonteret tavle | DS/EN 61439-3 |
| Færdigmonteret tavle IP klasse | IP2XC |

Målskisse

