

Gruppe- og målertavle planforsænket gruppetavle PGE150- 7



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Er beregnet for planforsænket montage i pladevæg eller murniche. Ved montering i murniche fastgøres indbygningskassen med skruer via hullerne placeret i kassens kant. Ved montering i pladevæg anvendes pladevægsbeslag. Ved sammenbygning i flere retninger, se vejledning.

Konstruktion

Er opbygget af en indbygningskasse, grundstel og plomberbar komponentafdækning. Kan sammenbygges vandret eller lodret ved hjælp af sammenbygningsbeslag. Komponentåbningerne er 252 mm, svarende til 7 M36 enheder, og kan udvides med 9 mm i hver side. Indbygningskassen er forsynet med udtagelige kabelafdækninger i top og bund samt udslagsblanketter på bagsiden og siderne af indbygningskassen. Leveres med afgreningsklemme for beskyttelsesleder for 4x16 mm² og 16x6 mm². Yderligere afgreningsklemmer kan monteres på grundstellet eller indbygningskassen. Afstanden mellem DIN-skinne er 150 mm og afstanden fra indbygningskassens bund til undersiden af DIN-skinne er 23,5 mm. PGE150-7 lågesæt bestilles særskilt.

Tekniske data

Isolationsklasse:	Totaliseret
Mærkestrøm Ie:	63 A
Effekttab:	Max. 22 W

Målskise

