

LK FUGA® indsats stikkontakt med sidejord 2 modul



Farve: Uden afdæk.
Vare nr. 501D0062
EL nr.: 1017060566
EAN nr.: 5703302166553
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D0062>



Farve: Hvid
Vare nr. 501D6062
EL nr.: 1017060553
EAN nr.: 5703302166546
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D6062>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Stikkontakt for bolig installationer eller lignende Sikre overførsel af jord uden at anvende adaptere eller udskiftning af stikpropper. Den primære befæstelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker Sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af FUGA AIR dåser. Tertiært via skruetårnene i bunden af dåsen. Beregnet til planforsænket montage i FUGA dåser for indmuring, indstøbning, isætning forfra og blankmur, samt på FUGA SOFTLINE 49mm underlag.

Konstruktion

Er konstrueret med pillesikring. Har dobbelte skrueløse klemmer for tilslutning med 1,5-2,5 mm² ledning. En leder pr. hul.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Forsikring:	16 A
Planforsænket montage:	Passer på alle FUGA AIR dåser.
Udvendig montage:	Passer 49mm SOFTLINE underlag.
Pillesikring:	Ja
Terminaler:	Dobbelt skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC- og halogenfri. Overholder RoHS og ReaCH
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskise

