

IHC® Wireless stikkontakt 1½ modul LK FUGA



Farve: Uden afdæk.
 Vare nr. 505D0501
 EL nr.: 1017057605
 EAN nr.: 5703302161800
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=505D0501>



Farve: Hvid
 Vare nr. 505D6501
 EL nr.: 1017044579
 EAN nr.: 5703302127134
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=505D6501>



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes hvor tilsluttede brugsgenstande ønskes fjernbetjent trådløst. Stikkontakten kan ved hjælp af simpel programmering kobles sammen med andre LK IHC Wireless komponenter. Hvis der ønskes en mere avanceret programmering kan stikkontakten kobles til LK IHC controller Visual 2 eller nyere.

Konstruktion

Tangenten på stikkontakten er kun til lokal tænd/sluk. For at få adgang til programmeringsknapperne og lysdioden skal tangenten afmonteres. Stikkontakten skal monteres i dåse eller på underlag.

Tekniske data

| | |
|---------------------|---|
| Kapslingsklasse: | IP20 |
| Sendefrekvens: | 868 MHz |
| Luffugtighed: | 20 % - 95 %, ikke kondenserende |
| EMC direktiv: | 89/336/EEC. |
| Standarder: | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, ETSI EN300220, ETSI EN301489. |
| R&TTE direktiv: | 99/5/EEC |
| Mærkespænding: | 230 V AC ± 10 %, 50 Hz ± 10 % |
| Minimumsbelastning: | Ingen |
| Eget forbrug: | Max. 4 W (standby 0,3 W) |
| Mærkeeffekt: | Max. 10 A, 2300 W. Se belastningsskema. |
| Driftstemperatur: | - 20 °C til + 50 °C |
| Forsikring: | Max. 13 A |
| Tilslutning: | Bagside: Fase, nul, jord |
| Terminaler: | Dobbelt skrueløse. |
| Ledning: | 1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul. |
| Modul: | 1½ M |
| Farver: | Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016 |
| Miljø: | PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet |
| LVD direktiv: | RED 2014/53/EU |
| Standarder: | EN 60669-1, EN 60669-2-1, IEC 60884-1 |
| Godkendelse: | DEMKO, NEMKO, SEMKO |