

LK FUGA® indsats lyd giver 24 V DC 80DB med sikring



Farve: Hvid
Vare nr. 506D6208
EL nr.: 1085003102
EAN nr.: 5703302098113
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506D6208>



Produkt beskrivelse

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP21C
Lydtryk ved 1m. afstand:	Min. 69 dB(A) ved 20 V DC og i alle retninger
Mærkespænding:	24 V DC
Egetforbrug:	8,5 ± 1 mA
Omgivelsestemperatur:	- 5 °C til + 45 °C
Ledningsdimension:	0,28 - 2,5 mm ²
Frekvens:	3100 Hz ± 15 %
Luftfugtighed:	5 - 95 % RH
Planforsænket montage:	Hv: RAL 9003, Lg: RAL 7037/9018, Kg: RAL 7015/7015, St M: RAL 9060, Rød: NCS 1580-R, Blå: Pt 656, Grøn: Pt 628, Lrød: Pt 508C, Sort: RAL 9005
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag.
Sløjfning:	Max. 2 ledninger af samme dimension
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Sikringstype:	F250 mA
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Standarder:	EN54-3:2001 + A1 + A2. EN50130-4:1995 + A2
Direktiver:	EMC
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskise

