

LK FUGA® indsats stikkontakt 13A 2-pol med jord og 5V USB-C lader



Farve: Uden afdæk.
Vare nr. 506D0713
EL nr.: 1017057634
EAN nr.: 5703302170208
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506D0713>



Farve: Hvid
Vare nr. 506D6713
EL nr.: 1017057621
EAN nr.: 5703302170192
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506D6713>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

USB strømforsyningen anvendes til at oplade og strømforsyne apparater, som strømforsynes via USB (type C), så som mobil/smartphones, tablets og andet IT/AV udstyr. USB udtaget kan ikke benyttes til datakommunikation men kun til strømforsyning. Anvendelsesområder kan f.eks. være køkken, stue, værelser, kontorbygninger, cafeer, restauranter, venteområder, osv.

Konstruktion

USB laderen har en udgangseffekt på op til 10,5 W, og oplader din enhed hurtigt. LK USB ladere har et lavt standbyforbrug (< 0,1 W), og tilbyder væsentligt mere effektivitet end en mobil oplader.

Tekniske data

Nominel indgangsspænding	230 V ac. / 50 Hz
USB udgangsspænding	5 V DC
USB Type	C
Nominel udgangsstrøm	2100 mA
Mærkeeffekt:	10,5W
Standby:	< 0,1W
Overspændingskategori:	OVC III
Omgivelsestemperatur:	- 5 °C til + 35 °C
Luftfugtighed:	20%-95% ikke kondenserende
Maks. Forsikring:	13 A
Kapslingsklasse:	IP20
Tilslutning:	Bagside: Fase, nul, jord
Terminaler:	Skrueløse terminaler maks. 2x2,5 mm ²
Cradle to Cradle-certificeret	https://www.lk.dk/om-os/miljo-klimate/cradle-to-cradle/
REACH (uden SVHC)	Ja
RoHS	Ja
Kviksølvfri	Ja
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.