


## Gruppeafbryder for D0-sikring 3P+N D01 16 A



Farve: Lysegrå  
Vare nr. MGN01716  
EL nr.: 1018021083  
EAN nr.: 3606480518133  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=MGN01716>



Pakning 1 stk

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Gruppeafbryderen leveres med klemmerne åbne - klar til montering. Anvendes sammen med D01-sikringer til kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse af installationsledninger og elektriske anlæg.

### Konstruktion

Afbryderen er opbygget over D01-sikringssystemet. Af hensyn til personsikkerheden kan udtrækning af sikringsskuffen kun foretages med udkoblet afbryder. Mekanismen sørger for, at denne funktion altid sker med fuldt kontaktryk. Afbryderhåndtaget hindrer udtagning af skuffen i indkoblet stilling, samtidig hindrer det indkobling, før skuffen er trykket helt på plads. Gruppeafbryderen er plomberbar i indstilling med- og uden sikring isat. Afbryderen har berøringssikre bøsningklemmer.

### Tekniske data

Mærkedriftsspænding:	250 / 400 V, 50 / 60 Hz
Mærkestrøm:	16 A
Driftskategori:	AC 22 A
Kontakt levetid:	Max. 5.000 elektrisk og Max. 10.000 mekaniske stillingsændringer
Kortslutningsholdbarhed:	50 kA
Sikringstype:	D01
Omgivelsestemperatur:	- 20 °C til + 55 °C
Kapslingsklasse:	IP20
Tilslutningsklemmer:	Tilgang: Min. 1,5 mm <sup>2</sup> til 6 mm <sup>2</sup> Cu, Max. 2x6 mm <sup>2</sup> Cu. Afgang: Min. 1,5 mm <sup>2</sup> til 6 mm <sup>2</sup> . Cu, Max. 2x6 mm <sup>2</sup> . 2 parallelle kabler skal have samme tværsnit
Tilspændingsmoment:	2 Nm
Skruetype:	Kombikrydskærv pozidriv nr. 2
Montageplan:	På DIN-skinne, vilkårlig plan
Modulbredde:	72 mm
Egeneffekt:	7,5 W
Standarder:	IEC/EN 60947-3, IEC 60269-3
Godkendelse:	26,8 kg/km
REACH (uden SVHC)	Ja
RoHS	Ja
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Bortskaffelse	Produktet er omfattet af WEEE ordningen. Og skal derfor bortskaffes ved at indlevering på offentlig genbrugsstation.