



IHC Control® alarm PIR 12V PDM-IXA12

Vare nr. 820B1263
EL nr.: 1088013542
EAN nr.: 5703302166799
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=820B1263>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

PIR'en anvendes til bevægelsesdetektion i forbindelse med IHC Control alarmanlæg. Den må kun anvendes til indendørs brug.

Konstruktion

PIR'ens detektion af bevægelse er baseret på både infrarøde stråler og mikrobølger. På fronten er PIR'en forsynet med en lysdiode som kan (afhængig af indstilling) angive om der er bevægelse i PIR'ens synsfelt.

PIR'en forsynet med en sabotage sikring, som udløses hvis PIR'en forsøges fjernet eller åbnet med magt.

Tekniske data

Forsyningsspænding:	12 Vdc fra backup modul
Effektforbrug	0,08 W (rms)
Strømforbrug:	6,7 mA (rms)
Opstartstid:	30 s
Detektionsradius	12 m
Driftstemperatur:	-10 °C til 55 °C
Kapslingsklasse:	IP41/IK02
Terminaler:	Skrueterminaler Max. 2.5 mm ²
Luftfugtighed:	< 95 % RH, ikke kondenserende