



Actassi Kobber Cat. 5E konnektor S1 UTP

Vare nr.: VDI B 17715U01
EL nr.: 10 88 011 463
EAN nr.: 36 06 480 384 462



Vare nr.: VDI B 17715U12
EL nr.: 10 88 012 747
EAN nr.: 36 06 480 384 684



Vare nr.: VDI B 17715U96
EL nr.: 10 88 011 476
EAN nr.: 36 06 480 384 691



Pakning: 96 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Actassi cat. 5E systemet opfylder specifikationerne for Class D i henhold til 2 udgave af ISO/IEC 11801 og CENELEC EN 50173-1 samt for Category 5e i henhold til ANSI/TIA/EIA-568-B. Konnektoren anvendes til højhastigheds datatransmission op til 125 MHz (båndbredde) og understøtter netværksapplikationerne 10Base-T, 100Base-T(X), 1000Base-TX samt ATM. Anvendes konnektoren i et Actassi cat. 5E kabelsystem opfylder konnektoren kravene til forbedret Cat. 5E (Enhanced). Anvendes og monteres i Actassi konceptet, som bl.a. også omfatter patchpaneler og dataudtag. Jævnfør standarden for RJ45 konnektorer skal disse anvendes sammen med RJ45 plugs for at sikre den korrekte anvendelse.

Konstruktion

8-polet RJ45 konnektor til montage på kabler. Hele konnektoren inkl. stufferkappe og skærminningskappe er konstrueret i ét stykke og sikrer derved hurtig montage. Konnektoren er forsynet med farvekodeterminering for hhv. EIA/TIA 568A og 568B. Metalhus.